



DOMOIL FORZA 25W60 CF-4/SL

Descripción

Lubricante multigrado para motores Diesel o Gasolina de alto desempeño con más de 100.000 Km de recorrido.

Aplicación

Se recomienda para motores Diesel o Gasolina con más de 100.000 km de uso, compatible con lo demás aceites 4 Tiempos disponibles en el mercado.

Beneficios

Controla la formación de depósitos en el motor y filtros, evitando el desgaste y corrosión de las partes lubricadas.

Su aditivación garantiza baja oxidación con una gran estabilidad térmica.

Proporciona una reducción del consumo de aceite.

Aditivo acondicionador que mejora las pérdidas del lubricante internos y externos del motor.

Niveles y especificaciones

API CF-4 / SL

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto.

Característica	Norma ASTM	Unidad	25W60
Densidad a 15.6 °C	D4052	g/ml	0.887
Punto de Inflamación (COC)	D92	°C	241
Punto de Fluidez	D5950	°C	-18
Viscosidad a 40 °C	D445	cSt	272,6
Viscosidad a 100 °C	D445	cSt	24,33
Índice de Viscosidad	D2270	cSt	113
Cenizas Sulfatadas	D874	% peso	0.9

Usos y aplicaciones



Transporte



Automóvil

Presentaciones Disponibles



Balde
5 Galones



Tambor
55 Galones

